

Principal dimensions				Basic load ratings		P <sub>u</sub>	Speed ratings	Weight	Designation	Dimensions										Abutment and fillet dimensions <sup>1)</sup>							适用的止动环 <sup>2)</sup>		
(mm)				KN						mm										mm							Designation Seeger	DIN471	
d	D	B	C	d <sub>yc</sub> Cr	stc Cor	d	d <sub>1</sub> ~	D1 ~	E	C <sub>1</sub> +0,2	C <sub>2</sub>	b	b <sub>1</sub>	k	r Min	r <sub>3,4</sub> Min	d <sub>a</sub> Min	d <sub>as</sub> <sup>3)</sup>	Da Max	C <sub>a1</sub> -0,2	C <sub>a2</sub> -0,2	r <sub>a</sub> Max	r <sub>b</sub> Max						
25	47	30	29	48,4	62	6,4	3000	0,23	NNF5005ADA-2LSV	25	33	44,8	40,4	24,7	2,15	1,8	4,5	3	0,5	0,3	29	31,7	45	21,5	21	0,3	0,3	SW47	47×1,75
30	55	34	33	57,2	75	7,8	2600	0,35	NNF5006ADA-2LSV	30	39	53	47,9	28,2	2,4	2,1	4,5	3	0,5	0,3	34	38	53	25	24	0,3	0,3	SW55	55×2
35	62	36	35	70,4	91,5	10,2	2200	0,45	NNF5007ADA-2LSV	35	45	59,8	54,5	30,2	2,4	2,1	4,5	3	0,5	0,3	39	43,3	60	27	26	0,3	0,3	SW62	62×2
40	68	38	37	85,8	116	13,4	2000	0,53	NNF5008ADA-2LSV	40	50,5	65,8	61	32,2	2,4	2,7	4,5	3	0,8	0,6	44	48,8	63	28	27	0,4	0,6	SW68	68×2,5
45	75	40	39	102	146	17	1800	0,68	NNF5009ADA-2LSV	45	56,4	72,8	67,7	34,2	2,4	2,7	4,5	3	0,8	0,6	49	54,6	70	30	29	0,4	0,6	SW75	75×2,5
50	80	40	39	108	160	18,6	1700	0,73	NNF5010ADA-2LSV	50	61,2	77,8	72,5	34,2	2,4	2,7	4,5	3	0,8	0,6	54	59,4	75	30	29	0,4	0,6	SW80	80×2,5
55	90	46	45	128	193	22,8	1500	1,10	NNF5011ADA-2LSV	55	68	87,4	80	40,2	2,4	3,2	4,5	3,5	1	0,6	59,6	66	85	35	34	0,6	0,6	SW90	90×3
60	95	46	45	134	208	25	1400	1,20	NNF5012ADA-2LSV	60	73	92,4	85	40,2	2,4	3,2	4,5	3,5	1	0,6	65	71	90	35	34	0,6	0,6	SW95	95×3
65	100	46	45	138	224	26,5	1300	1,30	NNF5013ADA-2LSV	65	78	97,4	90	40,2	2,4	3,2	4,5	3,5	1	0,6	70	76	95	35	34	0,6	0,6	SW100	100×3
70	110	54	53	205	325	40,5	1200	1,85	NNF5014ADA-2LSV	70	85	107	100	48,2	2,4	4,2	5	3,5	1	0,6	75	82,5	105	43	40	0,6	0,6	SW110	110×4
75	115	54	53	216	355	44	1100	2,00	NNF5015ADA-2LSV	75	91	112	106	48,2	2,4	4,2	5	3,5	1	0,6	80	88,5	110	43	40	0,6	0,6	SW115	115×4
80	125	60	59	251	415	53	1000	2,70	NNF5016ADA-2LSV	80	97	122	113,5	54,2	2,4	4,2	5	3,5	1,5	0,6	86	94,3	120	49	46	1,5	0,6	SW125	125×4
85	130	60	59	270	430	55	1000	2,75	NNF5017ADA-2LSV	85	101	127	119,5	54,2	2,4	4,2	5	3,5	1,5	0,6	91	98,3	125	49	46	1,5	0,6	SW130	130×4
90	140	67	66	319	550	69,5	900	3,80	NNF5018ADA-2LSV	90	109	137	127,5	59,2	3,4	4,2	5	3,5	1,5	0,6	96	106	135	54	51	1,5	0,6	SW140	140×4
95	145	67	66	330	570	71	900	3,95	NNF5019ADA-2LSV	95	113	142	131	59,2	3,4	4,2	6	3,5	1,5	0,6	101	110	140	54	51	1,5	0,6	SW145	145×4
100	150	67	66	336	570	68	850	4,05	NNF5020ADA-2LSV	100	118	147	138	59,2	3,4	4,2	6	3,5	1,5	0,6	106	115	145	54	51	1,5	0,6	SW150	150×4
110	170	80	79	413	695	81,5	750	6,45	NNF5022ADA-2LSV	110	132	167	154,5	70,2	4,4	4,2	6	3,5	1,8	0,6	117	128	165	65	62	1	0,6	SW170	170×4
120	180	80	79	429	750	86,5	700	6,90	NNF5024ADA-2LSV	120	141	176	164	71,2	3,9	4,2	6	3,5	1,8	0,6	127	138	175	65	63	1	0,6	SW180	180×4
130	200	95	94	616	1040	120	630	10,5	NNF5026ADA-2LSV	130	155	196	183,5	83,2	5,4	4,2	7	4	1,8	0,6	137	150	195	77	75	1	0,6	SW200	200×4
140	200	80	79	468	865	96,5	630	8,00	319428DA-2LS	140	160	196	182,4	71,2	3,9	4,2	7	4	1,8	0,6	147	156	195	65	63	1	0,6	SW200	200×4
140	210	95	94	644	1120	127	600	11,0	NNF5028ADA-2LSV	140	167	206	195,5	83,2	5,4	5,2	7	4	1,8	0,6	147	162	205	77	73	1	0,6	SW210	210×5
150	210	80	79	468	900	96,5	560	8,40	319430DA-2LS	150	175	206	197	71,2	3,9	5,2	7	4	1,8	0,6	157	171	205	65	61	1	0,6	SW210	210×5
150	225	100	99	748	1290	143	560	13,5	NNF5030ADA-2LSV	150	177	221	209	87,2	5,9	5,2	7	4	2	0,6	157	172	220	81	77	2	0,6	SW225	225×5
160	220	80	79	501	1000	106	530	8,80	319432DA-2LS	160	184	216	206,5	71,2	3,9	5,2	7	4	1,8	0,6	167	180	215	65	61	1	0,6	SW220	220×5
160	240	109	108	781	1400	153	500	16,5	NNF5032ADA-2LSV	160	191	236	222,6	95,2	6,4	5,2	7	4	2	0,6	167	186	235	89	85	2	0,6	SW240	240×5
170	230	80	79	512	1060	110	530	9,30	319434DA-2LS	170	194	226	216,1	71,2	3,9	5,2	7	4	1,8	0,6	177	190	225	65	61	1	0,6	SW230	230×5
170	260	122	121	1010	1800	193	480	22,5	NNF5034ADA-2LSV	170	203	254	239	107,2	6,9	5,2	7	4	2	0,6	177	197	255	99	97	2	0,6	SW260	260×5
180	240	80	79	528	1100	114	500	9,80	319436DA-2LS	180	203	236	225,6	71,2	3,9	5,2	7	4	1,8	0,6	177	199	225	65	61	1	0,6	SW240	240×5
180	280	136	135	1170	2120	228	450	30,0	NNF5036ADA-2LSV	180	220	274	259	118,2	8,4	5,2	8	4	2	0,6	187	214	275	110	108	2	0,6	SW280	280×5
190	260	80	79	550	1180	120	450	12,7	319438DA-2LS	190	218	254	240	73,2	2,9	5,2	7	4	1,8	0,6	197	214	255	65	63	1	0,6	SW260	260×5
190	290	136	135	1190	2200	236	430	31,5	NNF5038ADA-2LSV	190	228	284	267,3	118,2	8,4	5,2	8	4	2	0,6	197	222	285	110	108	2	0,6	SW290	290×5
200	270	80	79	561	1250	125	430	13,2	319440DA-2LS	200	227	264	249,6	73,2	2,9	5,2	7	4	1,8	0,6	207	223	265	65	63	1	0,6	SW270	270×5
200	310	150	149	1450	2900	300	400	42,0	NNF5040ADA-2LSV	200	245	304	284	128,2	10,4	6,3	8	4	2	0,6	207	239	305	120	116	2	0,6	SW310	310×6
220	340	160	159	1610	3100	315	360	53,5	NNF5044ADA-2LSV	220	264	334	308,5	138,2	10,4	6,3	8	6	2	1	227	256	334	130	126	2	1	SW340	340×6
240	360	160	159	1680	3350	335	340	57,5	NNF5048ADA-2LSV	240	283	354	327,5	138,2	10,4	6,3	9,4	6	2	1	247	275	354	130	126	2	1	SW360	360×6