

尺寸							极限转速	质量	型号		外径 D	基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _u	最大径向负荷	
D	B	d	d ₁ ~	D ₁ ~	r _{1,2} 最小	a			凸轮滚子带 弧形 滚轮表面	圆柱形 滚轮表面		动态 C	静态 C ₀		动负荷 F _r	静负荷 F _{or}
mm							r/min	kg			mm	kN	kN	kN		
32	14	10	17.7	25	0.6	15	11000	0.062	305800C-2Z	-	32	7.15	3.8	0.16	4.4	6.3
35	15.9	12	19.1	27.7	0.6	16.5	9500	0.078	305801C-2Z	305701C-2Z	35	9.56	4.9	0.208	3.8	5.4
40	15.9	15	22.1	30.7	0.6	18	8500	0.10	305802C-2Z	305702C-2Z	40	10.6	5.85	0.25	5.85	8.5
47	17.5	17	25.2	35	0.6	20	8000	0.16	305803C-2Z	305703C-2Z	47	13.5	7.8	0.325	9.3	13.4
52	20.6	20	29.4	40.9	1	24	7000	0.22	305804C-2Z	305704C-2Z	52	17.2	10	0.425	8.3	12
62	20.6	25	34.4	45.9	1	26.5	6000	0.32	305805C-2Z	305705C-2Z	62	19.5	12.5	0.53	15.3	21.6
72	23.8	30	41.4	55.2	1	31	5000	0.49	305806C-2Z	305706C-2Z	72	27.6	18.6	0.8	17	24
80	27	35	48.1	63.9	1.1	36.5	4300	0.65	305807C-2Z	305707C-2Z	80	33.2	21.2	0.9	15.6	22.4